PAVILLON BOMBE "VINTAGE"

DESCRIPTIF

Finition: Thermolaquage Variance Janvier N°6

Structures des façades : Aluminium à rupture de pont thermique "XF"
Profilé extra-fin (32 mm)

L'assemblage des châssis est entièrement soudé, meulé et brossé avant thermolaquage.

Structure de la toiture: chevrons moulurés à rupture de pont thermique

Les ouvrants sont munis de deux joints néoprène.

La visserie est en acier inoxydable

DIMENSIONS

profondeur	3228 mm
largeur	4748 mm
hauteur totale	3700 mm
surface totale intérieure	15.81 m2

Les façades comprennent

20	châssis fixes à 2 traverses horizontales, posés sur muret
1	châssis fixes au dessus de la porte
1	portes 2 vantaux, ouverture à la française avec traverses basses cintrées
	poignées argentée et cylindre à clef, fermeture 3 points
2	poteaux d'angles
2	colonnes à l'ancienne en fonte d'aluminium thermolaqué, chapiteau corinthien

Garnissage des façades

°	**Silverstar Selekt**	**4/8/4**
	valeur U EN:	**1,2 W/m2K avec krypton**
	transmission lumineuse	**72 %**
	valeur énergétique totale (G)	**41 %**
	renvoi de chaleur	**59 %**
	atténuation acoustique approx.	**30 RwdB**
	Intercalaires éloxés noir	
°	Posés entre joints néoprène	

	Garnissage des parties basses de châssis		
°	Panneaux sandwichs (soit 2 tôles aluminium de 1,5 mm et une isolation		
	polystyrène de 15 mm)		
	La toiture comprend		
°	Toiture 4 pans bombée, 4 arêtiers cintés		
2	tirants en acier inoxydable thermolaqué avec décorations nickelées mat		
	et grandes fleurs		
1	Tabatière électrique yc moustiquaire, gérée par thermostat et sonde pluie		
5	spots dirigeables + Dimoline G2000 + by-pass + câblage + percements		
°	Récupération des eaux par une gouttière périphérique avec rehausse moulurée		
	y compris isolation, tôlage et consoles sous gouttière côté façade		
°	Évacuation des eaux pluviales par 1 descente aluminium de 80 mm de diamètre		
	Garnissage de la toiture		
	Haut de la toiture (verre plat)		
°	Silverstar EN + Sunstop double avec Antélio clair		
	valeur U EN:	1.1 W/m2K -avec argon-	
	transmission lumineuse	39 %	
	valeur énergétique totale (G)	24 %	
	renvoi de chaleur	76 %	
	atténuation acoustique approx.	39 RwdB	
	suppression de l'effet de bord (intercalaire isolé)		
°	Posés entre joints néoprène		
	Bas de la toiture (partie bombée)		
°	Toiture en panneaux sandwich		
	Panneaux sandwichs isolés 2 tôles aluminium de 1,5 mm, thermolaqué		
	idem véranda		
	Âme en mousse de polyisocyanurate de 30 mm)		
	Posés entre joints néoprène		
	Décors		
2	palmettes sur allèges de porte		
1	décor volute, aluminium forgé, au-dessus de la porte (selon dessin)		
2	épis de toiture et faîtage à l'anglaise		
6	décors volutes sur rehausse de gouttière		
	PRIX FORFAITAIRE NEUVE		
	Montant TTC neuf	**t o t a l**	
	PRIX FORFAITAIRE SPECIAL EXPO		
	Montant TTC Occcasion		

	Yverdon-les-Bains, le 31.7.2024		

Fr 208 000					
Fr 85 000					